

### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие редуктора давления требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.



Сервисный центр: ООО "Импульс Техно"

Московская область, Красногорский район,  
с.Петрово-Дальнее, ул.Промышленная 3, стр.7  
Тел.: 8(800) 234-62-63

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

МП

Импортер: ООО "Импорт Логистик"  
Московская область, Красногорский район,  
с.Петрово-Дальнее, ул.Промышленная 3, стр.6

Производитель:  
«Ningbo Cacheng Machinery and Electric Co., Ltd»  
17F King Hall, Xingning Road, Ningbo, China

## ПАСПОРТ

**Редуктор давления**  
PR0.06.0020 – 1/2"  
PR0.06.0040 – 3/4"

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Редуктор давления PR0.06.0020 и PR0.06.0040 предназначен для установки в трубопроводах систем водоснабжения и служат для снижения давления воды.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Технические параметры:

Модель	PR0.06.0020	PR0.06.0040
DN	1/2"	3/4"
Давление работы на входе	10 бар (макс.)	10 бар (макс.)
на выходе	10 бар (макс.)	10 бар (макс.)
Резьба	внутр.	внутр.

Конструкционные материалы:

Корпус	латунь хромированная
Уплотнительные гнезда	нержавеющая сталь
Заслонка	латунь
Стержень с заслонкой	латунь
Пружина	сталь

Рабочая среда – вода.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Редуктор давления состоит из:

1. пружина из стали с кадмиевым покрытием;
2. диафрагма и уплотнительное кольцо
3. герметичные гнезда из нержавеющей стали
4. ось с obtюратором
5. компенсационная камера

Основные части:

