

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие картриджей для умягчения требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

Московская область, Люберецкий район,
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:

«Rugao Angkua Plastic CO., Ltd»,
Chai Wan Industrial Park, Rugao, Jiangsu, China

Импортер:

ООО «Пром Поставка»
125310, г. Москва, Новотушинский пр., д. 10, к. 1



АКВАТЕК
ВСЕ ДЛЯ ВОДЫ

ПАСПОРТ

КАРТРИДЖИ ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ
АТ-FCCST, АТ-FCCST10ВВ, АТ-FCCST20ВВ

www.aq-filter.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Картриджи для умягчения моделей AT-FCCST, AT-FCCST10BB, AT-FCCST20BB предназначены для удаления из воды солей жесткости.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Картриджи для умягчения содержат ионообменную смолу, которая удаляет соли жесткости (ионы кальция и магния) из воды. Рабочая температура в диапазоне от +2°C до +45°C.

Картридж	Модель	Габариты, мм		Производительность (м ³)
		Длина (L)	Диаметр (D)	
Картридж обезжелезивания 10"	AT-FCCFE	248	63	0,36
Картридж обезжелезивания 10" BB	AT-FCCFE10BB	248	114	1,20
Картридж обезжелезивания 20" BB	AT-FCCFE20BB	508	114	1,80



3. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Картриджи размещаются в корпусах фильтров, установленных в легкодоступном месте горизонтального трубопровода, учитывая направление потока. Чтобы установить или заменить картридж, необходимо закрыть кран подачи холодной воды, сбросить давление через пружинный клапан. Далее, с помощью пластикового ключа открутить колбу фильтра, придерживая одной рукой корпус фильтра, другой повернуть пластиковый ключ. В случае замены картриджа – вынуть использованный фильтрующий элемент, промыть колбу бытовым моющим средством и щеткой, снять и протереть насухо уплотнительное кольцо корпуса, затем установить новый картридж, предварительно сняв с него полиэтиленовую упаковку и прикрутить колбу до упора, используя пластиковый ключ. По окончании, проверить систему на герметичность, открыв кран подачи холодной воды.

При установке или замене картриджа, необходимо пропустить холодную воду в течение 5-7 минут перед употреблением.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Картриджи для умягчения моделей AT-FCCST, AT-FCCST10BB, AT-FCCST20BB перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Все картриджи проходят контроль качества.

EAC