



**АКВАТЕК**  
все для воды



**Трубы и фитинги из  
полипропилена для  
систем отопления,  
водоснабжения**



Полное отсутствие коррозии и зарастания сечения в процессе эксплуатации.



Низкая теплопроводность.



Пониженный уровень шума потока жидкости.





Система выдерживает несколько циклов замерзания-отмерзания без разрушения.



Материал экологически безопасен, не выделяет вредных веществ в процессе эксплуатации.




Химическая устойчивость - не взаимодействует с хлором и другими примесями, присутствующими в воде, и не создаёт с ними никаких иных веществ.





Защитная полиэтиленовая упаковка

### PN20 для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения




Внешний диаметр, мм	20	25	32	40	50	63
Внутренний диаметр, мм	13,2	16,6	21,2	26,6	33,4	42,0
Толщина стенки, мм	3,4	4,2	5,4	6,7	8,3	10,5
Масса трубы, кг/пог.м	0,158	0,245	0,403	0,524	0,973	1,549
Рабочее давление при 20°C, бар	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Рабочее давление при 60°C, бар	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Длина трубы, м	4	4	4	4	4	4
В упаковке, м	100	80	40	40	24	16





Защитная полиэтиленовая упаковка

## PN20 армированная стекловолокном для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения




Внешний диаметр, мм	20	25	32	40	50	63
Внутренний диаметр, мм	14	18	23,2	29	36,2	45,8
Толщина стенки, мм	2,8	3,5	4,4	5,5	6,9	8,6
Масса трубы, кг/пог.м	0,16	0,25	0,39	0,62	0,96	1,52
Рабочее давление при 20°C, бар	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Рабочее давление при 60°C, бар	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Длина трубы, м	4	4	4	4	4	4
В упаковке, м	100	80	40	40	24	16



Защитная полиэтиленовая упаковка

## PN25 армированная алюминием для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения



Внешний диаметр, мм	20	25	32	40	50	63
Внутренний диаметр, мм	14,0	18,5	24,0	30,0	39,0	49,0
Толщина стенки, мм	3,10	3,25	4,00	5,00	5,50	7,00
Толщина алюминиевого слоя, мм	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
Масса трубы, кг/пог.м	0,171	0,241	0,380	0,586	0,827	1,503
Рабочее давление при 20°C, бар	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
Рабочее давление при 60°C, бар	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Длина трубы, м	4	4	4	4	4	4
В упаковке, м	100	80	40	40	24	16