



АКВАТЕК
все для воды

УМНЫЕ НАСОСЫ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ
СТАНЦИИ

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТАНЦИИ

СЕРИЯ РМ

NEW



WS

600/45

Насосные станции «АКВАТЕК все для воды» - предназначены для водоснабжения и повышения давления в системах частных домов, для перекачивания чистой воды не содержащей твердых включений или волокон. Это интеллектуальные повысительные насосы с энергоэффективным двигателем на постоянных магнитах с переменной частотой вращения обладают низким уровнем шума, отсутствием утечек, защитой от конденсата и простотой в эксплуатации.



PM

320/30



PM

500/45

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТАНЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:



Низкий уровень шума



Компактные размеры



Экономия электроэнергии



Простота монтажа и управления



Водяное охлаждение двигателя насоса (для модели WS 600/45)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТАНЦИИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

NEW

Наименование	WS 600/45	PM 320/30	PM 500/45
Максимальный напор м вод ст	45	30	45
Максимальный расход м/ч	4,5	3,4	4,2
Питание	220 В , 50 Гц	220 В , 50 Гц	220 В , 50 Гц
Мощность, Вт	600	320	500
Максимальное давление, бар	10	10	10
Подключение	1" ВР	1" ВР	1" ВР

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

СО ВСТРОЕННОЙ АВТОМАТИКОЙ

**SB****6/35****SB****6/45**

Насосы колодезные «АКВАТЕК все для воды» серии SB - это погружной электронный насос с несколькими рабочими колесами для чистой воды, предназначенный для садоводства и водоснабжения в жилых зданиях.

«АКВАТЕК все для воды» серии SB идеально подходят для использования в системах сбора дождевой воды и для повышения давления воды из цистерны или резервуара, которые можно использовать, например, для полива сада или огорода.

Система «АКВАТЕК все для воды» серии SB включает в себя реле давления, датчик расхода и управляющую электронику для автоматического включения и выключения. Автоматическое управление позволяет автономно запускать и останавливать насос в соответствии с требованиями системы и защищает его от перегрева. Насос поставляется со встроенным пусковым конденсатором, обратным клапаном и 15-метровым кабелем питания со штекером.

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ


СЕРИЯ SV



Встроенная автоматика



Низкий уровень шума



Комплектуется переходниками и шнуром



Простота монтажа и управления

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	SB 6/35	SB 6/45
Максимальный напор м вод ст	30	45
Максимальный расход м/ч	6	6
Питание	220 В , 50 Гц	220 В , 50 Гц
Мощность, Вт	850	1100
Максимальная глубина погружения	12	12
Степень защиты	IPX 8	IPX 8



В системе водоснабжения необходимо предусмотреть установку гидроаккумулятора

